
F A25 1-1/4 BSP

Codice articolo: **812500014 / Hembra**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Manipulación de materiales, Robótica y Automatización, Papel, Empaque, Cuero, Herramientas hidráulicas, Centrales hidráulicas, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Construcción de carreteras, Cimentaciones, Movimiento de tierras, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Cerámica, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (gpm)	119.25
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Presión de ruptura - acoplado (psi)	12180
Fuerza de conexión (lbf)	78.75
Fuerza de desconexión (lbf)	20,25
Pérdida (ml)	0.05

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/4"
Longitud total M+F (in)	8,14
Longitud (in)	4,93
Diámetro máximo (in)	2,56

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
812500015	Maschio	M A25 1-1/4 BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815205020	ALUMINUM CAP F FF114 NATURAL
815200020	ALUMINUM CAP F FF114 RED*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service