
M VR100ZN S30

Codice articolo: **813409013** / **Macho**



Estilo de válvula Cara plana non spill	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (l/min)	378
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	30
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Pérdida (ml)	1
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	4.3
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	2.5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M42X2
Longitud total M+F (mm)	190,5
Longitud (mm)	115
Diámetro máximo (mm)	64
Peso (kg)	1,38

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813409012	Femmina	F VR100ZN S30

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814906019	ALUMINUM CAP M VR100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service