# M VR34ZN S20

Codice articolo: **813409019** / **Macho**

| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana non spill | **Dimensión**<br>3/4" |
| **Sellado**<br>Nitrile NBR | **Tratamiento**<br>Zn-Ni |
| **Intercambio**<br>Enchufes similares ("Rohrleitung") | **Sistema de conexión**<br>Atornillar |
| **Sistema de desconexión**<br>Desatornillar | **Material**<br>Acero al carbono |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Tornillo | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Conexión con presión residual**<br>Presión en un lado |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicaciones**<br>Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 20 |
| Caudal máximo (l/min) | 212 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 35 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 20 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 140 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 70 |
| Pérdida (ml) | 0.4 |
| Par de apriete manual para acoplamiento (Nm) | 2.2 |
| Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm) | 1.7 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | M30x2 |
| Longitud total M+F (mm) | 158,1 |
| Longitud (mm) | 88,1 |
| Diámetro máximo (mm) | 68 |
| Peso (kg) | 0,87 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 813409018 | Femmina | F VR34ZN S20 |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 814906017 | ALUMINUM CAP M VR34 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service