

F IC9R 3/8 BSP

Codice articolo: **813500208 / Hembra**





Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/8"
Sellado EPDM	**Tratamiento** Ossidazione dura
Intercambio Profilo Stucchi IC	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Alluminio
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Aplicaciones** Centro de datos, Ferroviario, Eólico, Dispositivos médicos, Otros, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, HVAC/R, Láser, Defensa, Semiconductores

Rendimiento	METRIC
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	2
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	2
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	8
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	8
Fuerza de conexión (N)	92
Fuerza de desconexión (N)	24
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (mm)	85,5
Longitud (mm)	59,5
Diámetro máximo (mm)	31
Peso (kg)	0,06

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813517209	Maschio	M IC9R 3/8 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service