
M IR34 BSP

Codice articolo: **800000007** / **Macho**



Estilo de válvula Bola	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (IR)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	148
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	25
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	60
Fuerza de conexión (N)	190
Fuerza de desconexión (N)	45
Pérdida (ml)	4.5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (mm)	118,3
Longitud (mm)	59
Diámetro máximo (mm)	26,9
Peso (kg)	0,19

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800000006	Femmina	F IR34 BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815001007	PLASTIC CAP M IR34 YELLOW*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service