F IR100 BSP

Codice articolo: **800000008 / Hembra**

Estilo de válvula Bola	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (IR)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	39.75
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2900
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2900
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	22.5
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	6

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	5,23
Longitud (in)	3,92
Diámetro máximo (in)	2,13
Peso (lb)	1,92

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800000009	Maschio	M IR100 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700356	SPARE KIT OR NBR F IR100

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000008	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR100 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service