
M IR100 NPT

Codice articolo: **800001009** / **Macho**



Estilo de válvula Bola	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (IR)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	150
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	20
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	60
Fuerza de conexión (N)	100
Fuerza de desconexión (N)	45
Pérdida (ml)	6

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (mm)	132,8
Longitud (mm)	66,1
Diámetro máximo (mm)	31,4
Peso (kg)	0,31

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800001008	Femmina	F IR100 NPT

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service