M IR14VPL BSP*

Codice articolo: **800100011** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/4"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (IR-V)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	24
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	30
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	30
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	80
Fuerza de desconexión (N)	40
Pérdida (ml)	0.33

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1/4"
Longitud total M+F (mm)	65,9
Longitud (mm)	32,5
Diámetro máximo (mm)	14,2
Peso (kg)	0,04

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800100010	Femmina	F IR14VPL BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000001	PLASTIC CAP M ISO-A/IR14 RED
815001001	PLASTIC CAP M IR14 YELLOW**
815002001	PLASTIC CAP M IR14 BLUE**
815003001	PLASTIC CAP M IR14 BLACK**
815004001	PLASTIC CAP M IR14 GREEN**
815005001	PLASTIC CAP M IR14 WHITE**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service