F BIRV112 BSP*

Codice articolo: **800500112** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Movimiento de tierra, Agricultura

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	38
Caudal máximo (l/min)	750
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	18
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	18
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	64
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	64
Fuerza de conexión (N)	250
Fuerza de desconexión (N)	70
Pérdida (ml)	49

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-1/2"
Longitud total M+F (mm)	171,3
Longitud (mm)	135,3
Diámetro máximo (mm)	80
Peso (kg)	2,13

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800500113	Maschio	M BIRV112 BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700198	SPARE KIT OR VITON+BK F BIR112 **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service