F BIR114 BSPT*

Codice articolo: **800503010** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1-1/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Movimiento de tierra, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3335
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3335
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	51.75
Fuerza de desconexión (lbf)	12.375
Pérdida (ml)	27

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/4"
Longitud total M+F (in)	5,95
Longitud (in)	2,95
Diámetro máximo (in)	2,36
Peso (lb)	2,76

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800503011	Maschio	M BIR114 BSPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700180	SPARE KIT OR NBR+BK F BIR114

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service