F IRB12V BSP*

Codice articolo: **800600106** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/2"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 B	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Banco de pruebas, Centrales hidráulicas, Movimiento de tierra, Agricultura, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4060
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4060
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	23.625
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	3

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/2"
Longitud total M+F (in)	3,65
Longitud (in)	2,91
Diámetro máximo (in)	1,65
Peso (lb)	0,74

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800600107	Maschio	M IRB12V BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700220	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 12

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service