M IRB100 NPT

Codice articolo: **800601011** / **Macho**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 B	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Banco de pruebas, Centrales hidráulicas, Movimiento de tierra, Agricultura, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (gpm)	5.3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2610
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2610
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	29.25
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	14

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	5,24
Longitud (in)	4,18
Diámetro máximo (in)	1,48
Peso (lb)	0,75

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800601010	Femmina	F IRB100 NPT

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 RED
815003041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 BLACK *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service