
F IRB14V 3/8 SAE*

Codice articolo: **800604100** / **Hembra** / ***Prodotto disponible su richiesta**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/4"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 B	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Banco de pruebas, Centrales hidráulicas, Movimiento de tierra, Agricultura, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	11.25
Fuerza de desconexión (lbf)	7.875
Pérdida (ml)	0.33

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	9/16-18UNF
Longitud total M+F (in)	3,1
Longitud (in)	2,4
Diámetro máximo (in)	1,06
Peso (lb)	0,28

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800604101	Maschio	M IRB14V 3/8 SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700216	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 14

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 RED
815003032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 BLACK**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service