# M FL30N 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400017** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>1-1/2" |
| **Sellado**<br>Nitrile NBR | **Intercambio**<br>ISO 16028 |
| **Sistema de conexión**<br>Push | **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás |
| **Material**<br>Acero inoxidable (AISI 316L) | **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad |
| **Desconexión con presión**<br>No | **Roscas**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Conexión con presión residual**<br>No | **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F |
| **Aplicaciones**<br>Dispositivos médicos, Semiconductores, Empaque, Alimentos y Bebidas, Láser, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y gas | |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 38 |
| Caudal máximo (l/min) | 750 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 23 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 23 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 80 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 70 |
| Fuerza de conexión (N) | 580 |
| Fuerza de desconexión (N) | 160 |
| Pérdida (ml) | 0.05 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1-1/2" M18x1.5 |
| Longitud total M+F (mm) | 214,8 |
| Longitud (mm) | 111 |
| Diámetro máximo (mm) | 57 |
| Peso (kg) | 1,89 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 802400016 | Femmina | F FL30N 1-1/2 BSP |

## Spare kits

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815700521 | SPARE KIT OR NBR+BK M FF 112 |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service