F FL21K 1-1/4 BSP*

Codice articolo: **802400704** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1"
Sellado KALREZ	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Aplicaciones Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Centro de datos, Ferroviario, Siderurgia, Banco de pruebas, Eólico, Química y Farmacéutica, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, Láser, Alimentos y Bebidas, Petróleo y gas	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	725
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	725
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	8700
Fuerza de conexión (lbf)	63
Fuerza de desconexión (lbf)	20,25
Pérdida (ml)	0.04

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/4"
Longitud total M+F (in)	6,81
Longitud (in)	4,18
Diámetro máximo (in)	2,17
Peso (lb)	2,7

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802400705	Maschio	M FL21K 1-1/4 BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW**
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE**
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK**
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN**
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE**
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE**
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service