

# M FL21K 1-1/4 BSP*

Codice articolo: **802400705** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**







| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>1" |
| **Sellado**<br>KALREZ | **Intercambio**<br>ISO 16028 |
| **Sistema de conexión**<br>Push | **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás |
| **Material**<br>Acero inoxidable (AISI 316L) | **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad |
| **Desconexión con presión**<br>No | **Roscas**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Conexión con presión residual**<br>No | **Temperatura**<br>-25 / +300 °C; -13 / +572 °F |

**Aplicaciones**
Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Centro de datos, Ferroviario, Siderurgia, Banco de pruebas, Eólico, Química y Farmacéutica, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, Láser, Alimentos y Bebidas, Petróleo y gas

| Rendimiento | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31.5 |
| Caudal máximo (gpm) | 100.17 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (psi) | 725 |
| Presión de trabajo - desacoplado (psi) | 725 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Fuerza de conexión (lbf) | 63 |
| Fuerza de desconexión (lbf) | 20,25 |
| Pérdida (ml) | 0.04 |

| Tamaño | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1-1/4" |
| Longitud total M+F (in) | 6,81 |
| Longitud (in) | 3,54 |
| Diámetro máximo (in) | 1,42 |
| Peso (lb) | 1,48 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 802400704 | Femmina | F FL21K 1-1/4 BSP |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815100015 | PLASTIC CAP M FF100 RED |
| 816005013 | ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL |
| 815101015 | PLASTIC CAP M FF100 YELLOW** |
| 815102015 | PLASTIC CAP M FF100 BLUE** |
| 815103015 | PLASTIC CAP M FF100 BLACK** |
| 815104015 | PLASTIC CAP M FF100 GREEN** |
| 815105015 | PLASTIC CAP M FF100 WHITE** |
| 815107013 | PLASTIC CAP M FF100 ORANGE** |
| 815110013 | PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA** |

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service