M IRBO12PL BSP*

Codice articolo: **804500119** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/2"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Construcción de carreteras, Semiconductores, Alimentos y Bebidas, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (l/min)	90
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	16
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	16
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	70
Fuerza de conexión (N)	95
Fuerza de desconexión (N)	35
Pérdida (ml)	3

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1/2"
Longitud total M+F (mm)	92,6
Longitud (mm)	46
Diámetro máximo (mm)	23,5
Peso (kg)	0,09

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000037	PLASTIC CAP M ISO-B 12 RED
815003037	PLASTIC CAP M ISO-B 12 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service