
F IRBO38E BSP*

Codice articolo: **804500204** / **Hembra** / ***Prodotto disponible su richiesta**





Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado EPDM	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Siderurgia, Banco de pruebas, Química y Farmacéutica, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Vehículos eléctricos, Centrales hidráulicas, Alimentos y Bebidas, Semiconductores, Petróleo y gas	

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (l/min)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	16
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	16
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Fuerza de conexión (N)	95
Fuerza de desconexión (N)	35
Pérdida (ml)	2.2

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (mm)	82,7
Longitud (mm)	66
Diámetro máximo (mm)	34
Peso (kg)	0,24

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
804500205	Maschio	M IRBO38E BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700230	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 38 **

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED
815003034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service