F IRBO12E NPT*

Codice articolo: **804501206** / **Hembra** / ***Prodotto disponible su richiesta**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/2"
Sellado EPDM	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Siderurgia, Banco de pruebas, Química y Farmacéutica, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Vehículos eléctricos, Centrales hidráulicas, Alimentos y Bebidas, Semiconductores, Petróleo y gas	

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (l/min)	90
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	16
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	16
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Fuerza de conexión (N)	95
Fuerza de desconexión (N)	35
Pérdida (ml)	3

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1/2"
Longitud total M+F (mm)	92,6
Longitud (mm)	73,9
Diámetro máximo (mm)	42
Peso (kg)	0,35

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
804501207	Maschio	M IRBO12E NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700232	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 12 **

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service