M IRBO34E NPT*

Codice articolo: **804501209** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/4"
Sellado EPDM	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Siderurgia, Banco de pruebas, Química y Farmacéutica, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Vehículos eléctricos, Centrales hidráulicas, Alimentos y Bebidas, Semiconductores, Petróleo y gas	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Caudal máximo (gpm)	39.22
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	1812.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	18125
Presión de ruptura - acoplado (psi)	8700
Presión de ruptura - acoplado (psi)	6525
Fuerza de conexión (lbf)	28.125
Fuerza de desconexión (lbf)	9
Pérdida (ml)	9.4

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (in)	4,37
Longitud (in)	2,17
Diámetro máximo (in)	1,24
Peso (lb)	0,49

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
804501208	Femmina	F IRBO34E NPT

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 RED
815003039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service