

F IRBX100PL BSP*

Codice articolo: **804600124** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**







Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L) + Patilla de latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Ferroviario, Semiconductores, Alimentos y Bebidas, Defensa, Centrales hidráulicas, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (gpm)	5.3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	1812.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	18125
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Fuerza de conexión (lbf)	31.5
Fuerza de desconexión (lbf)	9
Pérdida (ml)	14

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	5,24
Longitud (in)	4,18
Diámetro máximo (in)	2,36
Peso (lb)	1,81

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
804600125	Maschio	M IRBX100PL BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700224	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 100

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000040	PLASTIC PLUG F ISO-B 100 RED
815003040	PLASTIC PLUG F ISO-B 100 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service