

M IRBX12N NPT*

Codice articolo: 804601007 / Macho / *Prodotto disponibile su richiesta



Dimensión 1/2"	Estilo de válvula Cabezal
Intercambio ISO 7241 B	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L) + Patilla de latón	Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexión con presión residual No	Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Aplicaciones Petróleo y gas, Industria, Enfriamiento, Industria química y alimentaria	

Rendimiento	METRIC	Tamaño	METRIC
ISO DN (mm)	12.5	Dimensión roscas (A)	1/2"
Caudal (l/min)	Da 50 a 150	Longitud total M+F (mm)	92,6
Caudal máximo (l/min)	90	Longitud (mm)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	20	Diámetro máximo (mm)	23,5
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20	Peso (kg)	0,11
Presión de ruptura - acoplado (Mpa)	100		
Presión de ruptura - desacoplado (Mpa)	100		
Fuerza de conexión (N)	125		
Fuerza de desconexión (N)	45		
Pérdida (ml)	3		

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
804601006	Femmina	F IRBX12N NPT

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000037	PLASTIC CAP M ISO-B 12 RED
815003037	PLASTIC CAP M ISO-B 12 BLACK**

**Producto disponible a petición