
# M APM15 3/4 SAE

Codice articolo: **805204007** / **Macho**




| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>5/8" |
| **Sellado**<br>Nitrile NBR | **Tratamiento**<br>Cr3 |
| **Intercambio**<br>ISO 16028 | **Sistema de conexión**<br>Push |
| **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás | **Material**<br>Acero al carbono |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) | **Conexión con presión residual**<br>Presión en el lado macho |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicaciones**<br>Movimiento de tierras, Cuero, Herramientas hidráulicas, Centrales hidráulicas, Otros, Banco de pruebas, Ferroviario, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 16 |
| Caudal máximo (l/min) | 148 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 33 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 33 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 100 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 120 |
| Fuerza de conexión (N) | 160 |
| Fuerza de desconexión (N) | 50 |
| Pérdida (ml) | 0.03 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1-1/16-12UN |
| Longitud total M+F (mm) | F+D-17,6 |
| Longitud (mm) | 95 |
| Diámetro máximo (mm) | 27 |
| Peso (kg) | 0,43 |

## Spare kits

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815700341 | SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58 |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815100011 | PLASTIC CAP M FF58 RED |
| 816005009 | ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL |
| 815101011 | PLASTIC CAP M FF58 YELLOW* |
| 815102011 | PLASTIC CAP M FF58 BLUE* |
| 815103011 | PLASTIC CAP M FF58 BLACK* |
| 815104011 | PLASTIC CAP M FF58 GREEN* |
| 815105011 | PLASTIC CAP M FF58 WHITE* |
| 815107011 | PLASTIC CAP M FF58 ORANGE* |
| 815110011 | PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA* |

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service