
F VEP45P 2 BSP

Codice articolo: **807200018 / Hembra**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	1000
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	27
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	110
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Pérdida (ml)	0.35
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	40
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	40
Par de apriete (Nm)	320-350

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (mm)	383,5
Longitud (mm)	224,8
Diámetro máximo (mm)	200
Peso (kg)	14,68

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807200019	Maschio	M VEP45P 2 BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815305042	ALUMINUM CAP F VEP45 NATURAL
815300042	ALUMINUM PLUG F VEP45 RED *
815301042	ALUMINUM PLUG F VEP45 YELLOW *
815302042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLUE *
815303042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLACK *
815304042	ALUMINUM PLUG F VEP45 GREEN *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service