
F VEP17P 3/4 BSP

Codice articolo: **807200024 / Hembra**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	200
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	50
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	33
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	125
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Pérdida (ml)	0.01
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	5.6
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	3.6
Par de apriete (Nm)	90-110

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (mm)	188,5
Longitud (mm)	97,7
Diámetro máximo (mm)	58,8
Peso (kg)	1,16

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807200025	Maschio	M VEP17P 3/4 BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303132	PLASTIC PLUG F VEP17 BLACK
815305078	ALUMINUM PLUG F VEP17 NATURAL
815300078	ALUMINUM PLUG F VEP17 RED *
815301078	ALUMINUM PLUG F VEP17 YELLOW *
815302078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLUE *
815303078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLACK *
815304078	ALUMINUM PLUG F VEP17 GREEN *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service