F VEP21P 1 SAE

Codice articolo: **807204024** / **Hembra**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	378
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	47
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	30
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	120
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Pérdida (ml)	0.06
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	8.2
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	5.8
Par de apriete (Nm)	125-145

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-5/16-12UN
Longitud total M+F (mm)	207,2
Longitud (mm)	105,8
Diámetro máximo (mm)	69,8
Peso (kg)	1,78

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807204025	Maschio	M VEP21P 1 SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303134	PLASTIC PLUG F VEP21 BLACK
815305080	ALUMINUM PLUG F VEP21 NATURAL
815300080	ALUMINUM PLUG F VEP21 RED *
815301080	ALUMINUM PLUG F VEP21 YELLOW *
815302080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLUE *
815303080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLACK *
815304080	ALUMINUM PLUG F VEP21 GREEN *

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service