F VEP17HD 1 NPT

Codice articolo: **808101012** / **Hembra**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	200
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	50
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	33
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	125
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Pérdida (ml)	0.02
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	5.6
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	3.6
Par de apriete (Nm)	110-130
Presión residual máxima en la conexión (en el macho, hembra a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra, macho a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra y en el macho) (Mpa)	15
Presión residual máxima en desconexión (Mpa)	15

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (mm)	200,9
Longitud (mm)	99,7
Diámetro máximo (mm)	58,8
Peso (kg)	1,28

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303132	PLASTIC PLUG F VEP17 BLACK
815305078	ALUMINUM PLUG F VEP17 NATURAL
815300078	ALUMINUM PLUG F VEP17 RED*
815301078	ALUMINUM PLUG F VEP17 YELLOW*
815302078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLUE*
815303078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLACK*
815304078	ALUMINUM PLUG F VEP17 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service