

Dimensión 3/8"	Estilo de válvula Cara plana
Intercambio ISO 16028	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Push	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero al carbono	Tratamiento Cr3
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	Desconexión con presión No
Roscas MALE THREAD JIC - (ISO 8434-2 & SAE J514)	Conexión con presión residual Presión en el lado hembra
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas, Industria, Herramientas hidráulicas

Rendimiento	METRIC	Tamaño	METRIC
ISO DN (mm)	10	Dimensión roscas (A)	5/8"
Caudal (l/min)	Da 20 a 50	Longitud total M+F (mm)	F+D-16
Caudal máximo (l/min)	46	Longitud (mm)	75,9
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	35	Diámetro máximo (mm)	32
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	35	Peso (kg)	0,28
Presión de ruptura - acoplado (Mpa)	100		
Presión de ruptura - desacoplado (Mpa)	100		
Fuerza de conexión (N)	190		
Fuerza de desconexión (N)	30		
Pérdida (ml)	0.01		

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK **
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE **
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN **
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA **
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE **
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW **
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK **
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE **
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN **
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW **

**Producto disponible a petición