F AX9N S16

Codice articolo: **808509004 / Hembra**

Estilo de válvula
Cara plana

Dimensión
3/8"

Sellado
Nitrile NBR

Intercambio
ISO 16028

Sistema de conexión
Push

Sistema de desconexión
Tirar el manguito hacia atrás

Material
Acero inoxidable

Mecanismo de bloqueo
Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad

Desconexión con presión
No

Roscas
MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)

Conexión con presión residual
No

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicaciones
Dispositivos médicos, Semiconductores, Cuero, Alimentos y Bebidas, Defensa, Láser, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Fuerza de conexión (lbf)	45
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Longitud total M+F (in)	5,22
Longitud (in)	3
Diámetro máximo (in)	1,26
Peso (lb)	0,66

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808509005	Maschio	M AX9N S16

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW*
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE*
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK*
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN*
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE*
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA*
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW*
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE*
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK*
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service