
F AX13 S16

Codice articolo: **808509106** / **Hembra**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/2"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Química y Farmacéutica, Naval, Dispositivos médicos, Otros, Defensa, Alimentos y Bebidas, Cuero, Semiconductores	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Fuerza de conexión (lbf)	37.125
Fuerza de desconexión (lbf)	13.05
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M24X1.5
Longitud total M+F (in)	6,74
Longitud (in)	3,24
Diámetro máximo (in)	1,57
Peso (lb)	1,01

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
808509107	Maschio	M AX13 S16

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100004	PLASTIC CAP F FF12 RED
815200004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED
816005006	ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL
815101004	PLASTIC CAP F FF12 YELLOW*
815102004	PLASTIC CAP F FF12 BLUE*
815103004	PLASTIC CAP F FF12 BLACK*
815104004	PLASTIC CAP F FF12 GREEN*
815105004	PLASTIC CAP F FF12 WHITE*
815201004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW*
815202004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE*
815203004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK*
815204004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN*
815207004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE*
815208004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service