




Misura innesto 3/8"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità ISO 16028	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Springere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance

	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata (l/min)	Da 20 a 50
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	35
Forza di connessione (N)	200
Forza di disconnessione (N)	45
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni

	METRIC
Misura del raccordo (A)	M18x1.5
Lunghezza complessiva M+F (mm)	128,6
Lunghezza (mm)	70,4
Diametro massimo (mm)	29
Peso (kg)	0,16

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808509108	Femmina	F AX9 S10

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700247	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 38

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK **
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE **
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN **
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING **
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING **
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE **
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta