
F IP38 3/8 BSP

Codice articolo: **809400010** / **Hembra**



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 7241 A	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Pull	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (l/min)	46
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	30
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	30
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	75
Fuerza de desconexión (N)	30
Pérdida (ml)	1.2

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (mm)	105,2
Longitud (mm)	70,5
Diámetro máximo (mm)	32
Peso (kg)	0,22

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700926	SPARE KIT OR NBR+BK F IP38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 RED
815001014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 YELLOW*
815002014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLUE*
815003014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLACK*
815004014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 GREEN*
815005014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 WHITE*
815007014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 ORANGE*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service