
M VD12 S12

Codice articolo: **809509003** / **Macho**





Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 14541	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5800
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5800
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Pérdida (ml)	3
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	1.1055
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	0.8844

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M20X1.5
Longitud total M+F (in)	4,08
Longitud (in)	2,49
Diámetro máximo (in)	1,65
Peso (lb)	0,56

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809509002	Femmina	F VD12 S12

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814900005	PLASTIC CAP M VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service