
M VD100 S20 SCHOTT

Codice articolo: **809511019** / **Macho**





Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 14541	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Herramientas hidráulicas, Movimiento de tierra, Vehículos

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	200
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	30
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	30
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Pérdida (ml)	14
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	2.7
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	2.2

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M30x2
Longitud total M+F (mm)	190,7
Longitud (mm)	104,5
Diámetro máximo (mm)	60
Peso (kg)	0,75

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809511018	Femmina	F VD100 S20 SCHOTT

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814900017	PLASTIC CAP M VD100 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service