
F A15ZN 3/4 BSP*

Codice articolo: **809700012** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 5/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Movimiento de tierra, Agricultura, Vehículos, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Caudal máximo (gpm)	39.22
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	42.75
Fuerza de desconexión (lbf)	12.375
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/4"
Longitud total M+F (in)	5,49
Longitud (in)	3,31
Diámetro máximo (in)	1,65
Peso (lb)	1,32

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
809700013	Maschio	M A15ZN 3/4 BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100008	PLASTIC CAP F FF58 RED
815200006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED
816005008	ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL
815101008	PLASTIC CAP F FF58 YELLOW**
815102008	PLASTIC CAP F FF58 BLUE**
815103008	PLASTIC CAP F FF58 BLACK**
815104008	PLASTIC CAP F FF58 GREEN**
815105008	PLASTIC CAP F FF58 WHITE**
815107008	PLASTIC CAP F FF58 ORANGE**
815110008	PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA**
815201006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW**
815202006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE**
815203006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK**
815204006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service