

M/COUPLER VOFX112 NPT

Codice articolo: **811201057** / **Coupler**







Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Intercambio** Enchufes similares (Petróleo y Gas)
Sistema de conexión Atornillar	**Sistema de desconexión** Desatornillar
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Tornillo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexión con presión residual Presión en un lado	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicaciones
Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Naval, Otros, Movimiento de tierra, Petróleo y gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	40
Caudal máximo (gpm)	200.87
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3001.5
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3001.5
Presión de ruptura - acoplado (psi)	12006
Presión de ruptura - acoplado (psi)	9004.5
Pérdida (ml)	82.6
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	11.1287
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	11.2024

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/2"
Longitud total M+F (in)	8,67
Longitud (in)	5
Diámetro máximo (in)	5,71
Peso (lb)	8,47

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
811201057	Coupler	M/COUPLER VOFX112 NPT

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815701149	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX112

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815405017	ALUMINUM CAP P VOF112 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service