F FL4E 1/4 BSP EXT*

Codice articolo: **802400236** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1/8"
Sellado EPDM	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Petróleo y gas	

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	1.59
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Fuerza de conexión (lbf)	31.5
Fuerza de desconexión (lbf)	6.75
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/8"
Longitud total M+F (in)	0
Longitud (in)	1,69
Diámetro máximo (in)	0,81
Peso (lb)	0,15

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100021	PLASTIC CAP M FF18 RED
815101021	PLASTIC CAP M FF18 YELLOW**
815102021	PLASTIC CAP M FF 18 BLUE**
815103021	PLASTIC CAP M FF 18 BLACK**
815104021	PLASTIC CAP M FF 18 GREEN**
815105021	PLASTIC CAP M FF 18 WHITE**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service