F A30 2 NPT (IN)

Codice articolo: **812501060** / **Fêmea**

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1-1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio + Trava de segurança	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Movimentação de materiais, Robótica e Automação, Papel, Embalagem, Couro, Ferramentas hidráulicas, Unidades hidráulicas, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário, Construção rodoviária, Fundações, Terraplenagem, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Cerâmica, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	38
Vazão máxima (l/min)	750
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	27
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	27
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	81
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	81
Força de conexão (N)	390
Força de desconexão (N)	70
Vazamento (ml)	0.05

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	2"
Comprimento total M+F (mm)	228,4
Comprimento (mm)	138 106,7
Diâmetro máximo (mm)	80
Peso (kg)	3,33

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
812501061	Maschio	M A30 2 NPT (IN)

Caps

Código de produto	Nome do produto
815105014	ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL
815100014	ALUMINUM CAP F FF112 RED *
815101014	ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW *
815102014	ALUMINUM CAP F FF112 BLUE *
815103014	ALUMINUM CAP F FF112 BLACK *
815104014	ALUMINUM CAP F FF112 GREEN *

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service