F A21 1-1/4 ORFS*

Codice articolo: **812513028** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Zn-Ni
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio + Trava de segurança	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Movimentação de materiais, Robótica e Automação, Papel, Embalagem, Couro, Ferramentas hidráulicas, Unidades hidráulicas, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário, Construção rodoviária, Fundações, Terraplenagem, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Cerâmica, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Vazão máxima (gpm)	100.17
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5075
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4350
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	15225
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	12180
Força de conexão (lbf)	56.25
Força de desconexão (lbf)	16.875
Vazamento (ml)	0.03

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1-11/16-12UN
Comprimento total M+F (in)	6,67
Comprimento (in)	4,3
Diâmetro máximo (in)	2,35
Peso (lb)	3,09

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
812513029	Maschio	M A21 1-1/4 ORFS

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW**
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE**
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK**
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN**
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE**
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE**
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA**

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service