F VR114ZN S38

Codice articolo: **813409014** / **Fêmea**

Sistema de vedação Face plana non spill	**Tamanho do acoplamento** 1-1/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Zn-Ni
Intercambiabilidade Engates Similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Vazão máxima (gpm)	152.64
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	6090
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	6090
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	17400
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Vazamento (ml)	1
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	4.422
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	2.948

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M52X2
Comprimento total M+F (in)	8,86
Comprimento (in)	5,08
Diâmetro máximo (in)	3,54
Peso (lb)	4,18

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
813409015	Maschio	M VR114ZN S38

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700918	SPARE KIT OR NBR+BK F VR114

Caps

Código de produto	Nome do produto
814906020	ALUMINUM CAP F VR114 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service