


M VR34ZN BSP*

Codice articolo: **813400001** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**







Sistema de vedação Face plana non spill	**Tamanho do acoplamento** 3/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Zn-Ni
Intercambiabilidade Engates Similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	20
Vazão máxima (l/min)	212
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	35
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	20
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	140
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	70
Vazamento (ml)	0.4
Torque manual de aperto para acoplamento (Nm)	2.2
Torque manual de aperto para desconexão (Nm)	1.7

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	M45x1.5
Comprimento (mm)	88,1
Diâmetro máximo (mm)	68
Peso (kg)	0,93

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
813400000	Femmina	F VR34ZN BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service