
# M VR100ZN S30

Codice articolo: **813409013** / **Macho**




| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Face plana non spill | **Tamanho do acoplamento**<br>1" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Zn-Ni |
| **Intercambiabilidade**<br>Engates Similares ("Rohrleitung") | **Sistema de conexão**<br>Parafuso |
| **Sistema de desconexão**<br>Desenroscar | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Parafuso para conexão | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Conexão com pressão residual**<br>Pressão em um lado |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos |

| Desempenho | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 25 |
| Vazão máxima (gpm) | 100.17 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi) | 4350 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (psi) | 2900 |
| Pressão de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (psi) | 11600 |
| Vazamento (ml) | 1 |
| Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft) | 3.1691 |
| Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft) | 1.8425 |

| Tamanho | IMPERIAL |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | M42X2 |
| Comprimento total M+F (in) | 7,5 |
| Comprimento (in) | 4,53 |
| Diâmetro máximo (in) | 2,52 |
| Peso (lb) | 3,03 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 813409012 | Femmina | F VR100ZN S30 |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 814906019 | ALUMINUM CAP M VR100 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service