
F IC15R 3/4 BSP

Codice articolo: **813500224** / **Fêmea**



Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 5/8"
Vedação EPDM	**Tratamento** Ossidazione dura
Intercambiabilidade Profilo Stucchi IC	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Alluminio
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Aplicações** Data Center, Ferroviário, Energia eólica, Dispositivos médicos, Outros, Transmissores digitais, Veículos elétricos, HVAC/R, Laser, Defesa, Semicondutores

Desempenho	METRIC
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	2
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	2
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	8
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	8
Força de conexão (N)	139
Força de desconexão (N)	47
Vazamento (ml)	0,01

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/4"
Comprimento total M+F (mm)	135,7
Comprimento (mm)	99
Diâmetro máximo (mm)	41,5
Peso (kg)	0,19

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
813517225	Maschio	M IC15R 3/4 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service