
M IC15ND 3/4 BSP EXT*

Codice articolo: **813517295** / **Macho**



Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 5/8"
Vedação EPDM	**Tratamento** Ossidazione dura
Intercambiabilidade Profilo Stucchi IC	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Alluminio
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Aplicações** Data Center, Ferroviário, Energia eólica, Dispositivos médicos, Outros, Transmissores digitais, Veículos elétricos, HVAC/R, Laser, Defesa, Semicondutores

Desempenho	IMPERIAL
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	290
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	290
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	1160
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	1160
Força de conexão (lbf)	31,3
Força de desconexão (lbf)	10,6
Vazamento (ml)	0,01

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/4"
Comprimento total M+F (in)	5,34
Comprimento (in)	3,21
Diâmetro máximo (in)	1,32
Peso (lb)	0,17

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
813500292	Femmina	F IC15N 3/4 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service