F ICX7R 1/4 BSP

Codice articolo: **813600200** / **Fêmea**

Sistema de vedação
Face Plana

Tamanho do acoplamento
07

Vedação
EPDM

Intercambiabilidade
Profilo Stucchi IC

Sistema de conexão
Empurrar

Sistema de desconexão
Puxar o luva para trás

Material
Aço inoxidável (AISI 316L)

Mecanismo de trava
Esfera de bloqueio

Desconexão sob pressão
Não

Rosca
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Conexão com pressão residual
Não

Temperatura
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Aplicações
Data Center, Ferroviário, Energia eólica, Dispositivos médicos, Outros, Transmissores digitais, Veículos elétricos, HVAC/R, Laser, Defesa, Semicondutores

Desempenho	IMPERIAL
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	580
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	580
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	2320
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	2320
Força de conexão (lbf)	92
Força de desconexão (lbf)	4,3
Vazamento (ml)	0

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1/4”
Comprimento total M+F (in)	3,03
Comprimento (in)	2,15
Diâmetro máximo (in)	1,02
Peso (lb)	0,22

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
813617201	Maschio	M ICX7R 1/4 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service