F ICX15B 3/4 BSP

Codice articolo: **813600258** / **Fêmea**

Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 15
Vedação EPDM	**Intercambiabilidade** Profilo Stucchi IC
Sistema de conexão Empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável (AISI 316L)	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicações Data Center, Ferroviário, Energia eólica, Dispositivos médicos, Outros, Transmissores digitais, Veículos elétricos, HVAC/R, Laser, Defesa, Semicondutores	

Desempenho	IMPERIAL
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	290
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	290
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	1160
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	1160
Força de conexão (lbf)	31,3
Força de desconexão (lbf)	10,6
Vazamento (ml)	0,01

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/4”
Comprimento total M+F (in)	5,34
Comprimento (in)	3,9
Diâmetro máximo (in)	1,63
Peso (lb)	1,12

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
813617259	Maschio	M ICX15B 3/4 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service