
F IR34 BSP

Codice articolo: **800000006** / **Fêmea**



Sistema de vedação Esfera	**Tamanho do acoplamento** 3/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade Engates Similares (IR)	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Agricultura

Desempenho	IMPERIAL
Vazão máxima (gpm)	39.22
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	3625
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	3625
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	13050
Força de conexão (lbf)	42.75
Força de desconexão (lbf)	10.125
Vazamento (ml)	4.5

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/4"
Comprimento total M+F (in)	4,66
Comprimento (in)	3,56
Diâmetro máximo (in)	1,89
Peso (lb)	1,5

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800000007	Maschio	M IR34 BSP

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700354	SPARE KIT OR NBR F IR34

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service