
M IR34 BSP

Codice articolo: **800000007** / **Macho**



Sistema de vedação Esfera	**Tamanho do acoplamento** 3/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade Engates Similares (IR)	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Agricultura

Desempenho	IMPERIAL
Vazão máxima (gpm)	39.22
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	3625
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	2900
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	8700
Força de conexão (lbf)	42.75
Força de desconexão (lbf)	10.125
Vazamento (ml)	4.5

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/4"
Comprimento total M+F (in)	4,66
Comprimento (in)	2,32
Diâmetro máximo (in)	1,06
Peso (lb)	0,43

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800000006	Femmina	F IR34 BSP

Caps

Código de produto	Nome do produto
815001007	PLASTIC CAP M IR34 YELLOW*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service