M BIR112 NPT

Codice articolo: **800501013** / **Macho**

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1-1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 A	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Construção, Agricultura

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Vazão máxima (gpm)	198.75
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	2610
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	2610
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	9280
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	9280
Força de conexão (lbf)	56.25
Força de desconexão (lbf)	15.75
Vazamento (ml)	49

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1-1/2"
Comprimento total M+F (in)	6,74
Comprimento (in)	3,35
Diâmetro máximo (in)	2,17
Peso (lb)	2

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800501012	Femmina	F BIR112 NPT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service