
F BIRV200 NPT*

Codice articolo: **800501114** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 2"
Vedação FKM (VITON)	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 A	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Construção, Agricultura

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	51
Vazão máxima (l/min)	1000
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	13
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	13
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	40
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	40
Força de conexão (N)	270
Força de desconexão (N)	60
Vazamento (ml)	75

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	2"
Comprimento total M+F (mm)	201,2
Comprimento (mm)	160,2
Diâmetro máximo (mm)	100
Peso (kg)	4,25

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800501115	Maschio	M BIRV200 NPT

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700200	SPARE KIT OR VITON+BK F BIR200**

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service